



VOLET HORS-SOL
dune[®]



**DESIGN
INNOVATION**

VOLET HORS-SOL
dune[®]



CARACTÉRISTIQUES



Pour piscine de 2.5 x 3 m jusqu'à 10 x 15 m ou 9 x 18 m. Disponible en version électrique ou solaire.



SOLAIRE 2 PANNEAUX

SOLAIRE 3 PANNEAUX

- 1 Habillage en thermoplastique et composite teinté gris champagne métallisé et noir brillant. Excellente résistance aux chocs et aux rayures. Grande durabilité aux UV.
- 2 Version solaire : panneau solaire en verre équipé de cellules photovoltaïques. Le nombre de panneaux solaires varie selon les dimensions de la piscine.
- 3 Moteur tubulaire électrique de 120 ou 250Nm - 24Vcc. Moteur débrayable et démontable. Treuil manuel en option. Il permet d'ouvrir ou de fermer le bassin manuellement en cas de coupure électrique. Équipé d'un interrupteur automatique, celui-ci permet de stopper l'ouverture du volet après détection d'un effort anormal sur le tablier.
- 4 Tablier composé de lames PVC opaques ou polycarbonate solaires et équipé de kits d'accrochage. Lames disponibles en plusieurs couleurs pour une parfaite harmonie avec votre environnement.
- 5 Commande à distance par Wi-Key, le boîtier déporté sans fil.



LE VOLET HORS-SOL **dune**[®] CONJUGUE UNE TECHNOLOGIE DE POINTE ET UNE APPROCHE DU DESIGN SANS CONCESSION. SOLAIRE OU ELECTRIQUE, IL S'ADAPTE PARFAITEMENT AUX PROJETS DE CONSTRUCTION OU DE RENOVATION DE BASSIN.

PUISSANCE

Le volet hors-sol Dune[®] est doté d'un puissant moteur tubulaire et s'adapte parfaitement aux piscines de grandes dimensions. Sa version solaire ne nécessite aucun travaux et convient parfaitement aux projets de rénovation.

SÉCURITÉ

Comme tous les volets DEL, Dune[®] est attesté par le Laboratoire National d'Essais et conforme à la norme NFP 90-308 relative à la loi sur la sécurité des piscines. Composé de lames PVC opaques ou polycarbonate solaires et de kits d'accrochage, il permet une fermeture complète de la piscine empêchant l'accès aux enfants de moins de 5 ans.

DESIGN

Né de la collaboration entre un designer et notre laboratoire de recherche et développement, Dune[®] est un concept unique de volets hors-sol où le design préfigure une technologie de pointe. Son coloris gris champagne permet une intégration parfaite dans l'environnement de votre piscine.



LE BOÎTIER DE COMMANDE DÉPORTÉ SANS FIL



WIKEY

- L'information d'ouverture et de fermeture de la piscine est transmise par communication numérique sans fil.
- Zéro branchement ni passage de câble.
- Boîtier esthétique et étanche pour installation intérieure ou extérieure.
- Utilisation sécurisée par code de verrouillage et conforme à la norme NFP 90-308.






NOUVEAUTÉ IVERNEA

TABLIERS

Pensez à commander votre **voile d'hivernage** pour protéger le tablier des UV et des salissures.



NOUVEAUTÉ

Lames polycarbonate solaires

Conformes à la norme NF P 90-308 (exclusivité DEL)

5 coloris disponibles (brun, cristal, vert, bleu, noir)



Lames PVC opaques

Conformes à la norme NF P 90-308

4 coloris disponibles (gris medium 2, blanc, beige, bleu)

SÉCURITÉ MAXIMALE

Complément indispensable des volets DEL, les kits d'accrochage permettent d'assurer la fermeture totale de votre piscine. Un grand choix de coloris permet de coordonner les kits à la couleur de votre revêtement. Demandez conseil à votre piscinier.



Les couvertures automatiques de sécurité DEL n'ont pas pour but de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. Les volets DEL sont des couvertures de sécurité destinées à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Un enfant se noie en moins de 3 minutes ; aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable.

A lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.

DUNE® est une couverture de sécurité pour piscine, destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Ce produit est conforme à la norme NF P 90-308. Il ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Il n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. Un enfant se noie en moins de 3 minutes ; aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable. **Garantie** : 3 ans pour le moteur et les lames, 2 ans pour l'enrouleur conformément à nos conditions générales de vente. **Fiche de fabrication** : Pour que le volet soit correctement ajusté à la piscine, il est indispensable de fournir un plan du bassin mesuré tous les mètres. Conformément à la norme NF P 90-308, le jeu entre l'intérieur du bassin et le bord du volet doit être inférieur à 70 mm. **Temps de manoeuvre** : 3 minutes pour l'ouverture ou la fermeture automatique et 30 secondes pour le verrouillage ou déverrouillage des kits de sécurisation. L'ouverture et la fermeture du DUNE® se fait par une seule personne. **Utilisation** : en toutes saisons. Pour un bon fonctionnement, maintenir un niveau d'eau constant correspondant à une filtration normale de la piscine. Il est indispensable de prévoir un régulateur de niveau d'eau. Le niveau d'eau doit être conforme à la notice. **Limites d'utilisation** : L'installation d'une couverture automatique DEL sur des piscines à débordement et/ou avec un escalier sur la longueur (escalier détachable sur le côté) n'est pas conforme à la norme NFP 90-308. Il convient d'utiliser un autre dispositif normalisé. Sauf indication contraire du fabricant, les alarmes par immersion ne sont pas compatibles avec les couvertures DEL. **Hivernage** : Hiverner la piscine en fonction de sa situation géographique. Sans baisser le niveau d'eau, fermer le volet en position de sécurité et installer éventuellement un filet d'hivernage qui protégera le volet. En cas de baisse du niveau d'eau, pour mettre les pièces à sceller hors d'eau, enrouler le volet et sécuriser le bassin avec une couverture d'hivernage de sécurité. **Colisage** : Pour piscine de 5 x 10 m. Lames : 5 colis de 5.10 x 0.25 x 0.20 m. Mât : 1 colis de 5.46 x 0.20 m. Borne : 1 palette de 0.80 x 0.60 x 1 m. Poids : 282 kg.

Fabricant : DEL La Basse Croix Rouge 35530 BRECE - France. contact@del.fija-group.com - www.del-piscine.fr.

Pour plus d'informations
sur votre projet,
demandez conseil à votre piscinier.

Cachet du distributeur